

8

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

**Куртка хутряна камуфльована
для льотного складу.
Загальні технічні вимоги**

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВО Начальника Центрального управління
технічного забезпечення Повітряних Сил
Збройних Сил України Озброєння Збройних
Сил України
полковник

Валерій ГРИНЕВИЧ
2019р.



Технічний опис
“Куртка хутряна камуфльована для льотного складу.
Загальні технічні вимоги”

Дата надання чинності 11 10 2019 р.
Без обмеження строку чинності

ПЕРЕВІРЕНО

Начальник групи забезпечення спеціальними
засобами та аварійно-рятувальними
засобами та льотно-технічним
обмундируванням управління авіаційно-
технічного забезпечення Центрального
управління технічного забезпечення
Повітряних Сил Збройних Сил України
Озброєння Збройних Сил України
полковник

“11”

Віктор ДРИЧИК
2019р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління авіаційно-
технічного Забезпечення Центрального
управління технічного забезпечення
Повітряних Сил Збройних Сил України
Озброєння Збройних Сил України
полковник

“11”

Олег ЗАРУДНЄВ
2019р

РОЗРОБЛЕНО

ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ А1840

Командир військової частини А1840

підполковник

“10”

Андрій МАЗАЛЕНКО
2019р

2019



ЗМІСТ

- 1. Технічні вимоги
 - 2. Вимоги безпеки
 - 3. Санітарно-гігієнічні вимоги
 - 4. Вимоги екологічної безпеки
 - 5. Правила приймання
 - 6. Методи контролювання
 - 7. Транспортування та зберігання
 - 8. Гарантія виробника
- Додаток А

Вип	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Куртки чоловічі з бавовняно- ної тканини на хутрі Технічний опис	Літера	Аркуш	Аркушів
Розробив								
Перевірив								
Н.контр.								
Затвердив								

Цей технічний опис поширюється на куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі що призначені для льотного складу.

Основними споживачами є підприємства авіації.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Куртки за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, номенклатурою матеріалів та якістю виготовлення повинні відповідати вимогам цього ТО та зразку-еталону, затвердженому в установленому порядку згідно з ВСТ 01.301.001-2018.

1.1 Типи та розміри

1.1.1 В залежності від призначення куртки виготовляють різних типів :
тип Х – куртка призначена для чоловіків льотного складу – льотний (мал. Х.1,Х.2);

1.1.2 Розміри курток повинні визначатись виходячи із розмірних ознак для чоловічих виробів згідно Таблиці типових фігур чоловіків і відповідати другій групі повноти.

Типові фігури чоловіків

см

Обхват грудей	-	88	92	96	100	104	108	-	-	-	-	-
Обхват талії	-	70	74	78	82	86	90	-	-	-	-	-
Зріст	-	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	152	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-
	-	164	164	164	164	164	164	-	-	-	-	-
	-	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-
	-	176	176	176	176	176	176	-	-	-	-	-
	-	-	182	182	182	182	182	-	-	-	-	-
	-	-	-	188	188	188	188	-	-	-	-	-
Зріст	-	-	-	194	194	194	194	-	-	-	-	-
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	-
	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	-
	-	146	-	-	146	-	-	-	-	-	-	-
	-	152	152	152	152	152	-	-	-	-	-	-
	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-
	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	-	-
	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	-	-
-	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-	
-	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	-	
-	-	188	188	188	188	188	188	188	-	-	-	
Обхват грудей	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Обхват талії	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
Зріст	-	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі		Арк.
					Технічний опис		
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

	-	152	152	152	152	-	-	-	-	-	-	-
	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-
	164	164	164	164	164	164	164	164	164	-	-	-
	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
	-	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-	176
	-	-	-	182	182	182	182	182	-	-	-	-
	-	-	-	188	188	188	188	188	-	-	-	-
Обхват грудей	-	-	-	96	100	104	108	112	116	120	124	-
Обхват талії	-	-	-	96	100	104	108	112	116	120	124	-
Зріст	-	-	-	164	164	164	164	164	164	-	-	-
	-	-	-	170	170	170	170	170	170	170	-	-
	-	-	-	176	176	176	176	176	176	176	176	-
	-	-	-	182	182	182	182	182	182	-	-	-
Обхват грудей	-	-	-	100	104	108	112	116	120	124	-	
Обхват талії	-	-	-	106	110	114	118	122	126	130	-	
Зріст	-	-	-	-	164	164	164	164	164	-	-	-
	-	-	-	-	170	170	170	170	170	170	170	-
	-	-	-	-	176	176	176	176	176	176	-	-

1.1.3 Допустимі відхилення від встановлених величин вимірів повинні відповідати даним наведеним в таблиці:

см		
Найменування основного вимірювання	Граничне відхилення від номінального розміру у виробі	Примітка
Довжина спинки, полочки	±1,0	В виробках з формостійких трикотажних полотен та штучного хутра ±1,5 см
Ширина спинки	±0,5	
Ширина виробу на рівні глибини пройми	±1,0	
Довжина рукава: вточного реглан та цільнокрійного	±1,0 ±1,5	В виробках з формостійких трикотажних полотен та штучного хутра ±1,5 см
Довжина коміру (в виробках із застібкою доверху)	±0,5	

1.1.4 Допускається, на вимогу споживача, виготовляти куртки чоловічі з розмірами, меншими ніж обхват грудей 88 см, обхват талії 76 см, зростом 158 см або з розмірами більшими ніж обхват грудей 124 см, обхват талії 112 см та зростом 188 см.

1.1.5 Виміри готових курток типу Х повинні відповідати вимогам, вказаним в таблиці 1 та рисунку Х.1.

1.2 Зовнішній вигляд

Куртка на утеплювальній підкладці з натурального хутра, з центральною бортовою застібкою на тасьму-блискавку.

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі	Арк.
					Технічний опис	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Пілочки з двома прорізними зовнішніми бічними кишенями з листочками та двома прорізними зовнішніми верхніми кишенями в рамку, що застібаються на тасьму-блискавку, всередині правої зовнішньої верхньої кишені, внутрішня кишеня, всередині лівої шнур на вільному кінці якого карабін.

Спинка зі швом посередині.

Рукава двошовні, з напульсниками, під пахвами знаходяться клини.

внести зміни та викласти в наступній редакції :

“Комір відкладний хутряний (натуральна овчина). На нижньому комірі хлястик, пристібається на крючок металевий та кнопку металеву”.

Куртка по низу регулюється поясом і утримувачами рамок з рамками.

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Мал.Х.1 Куртка бавовняна на хутрі для льотного складу

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Мал.Х.2 Куртка бавовняна на хутрі для льотного складу(спинка)

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця 1 – Виміри готових курток типу Х

Номер виміру на рисунку та найменування місць вимірювань	Зріст	Вимірювання по групах, см										Граничне відхилення від номінального розміру у виробі, см	
		Обхват грудей	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124
			Обхват талії	76	80	84	88	92	95	100	104		108
1. Довжина спинки. Вимірюється посередині від шва ушивання коміра до низу	158		72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	-	-	-	-	-	±1,5
	164		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	-	
	170		76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	-	
	176		78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
	182		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
	188		-	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	-	-	
2. Ширина спинки в найвужчому місці між швами ушивання рукавів. Вимірюється по нижній частині спинки.			47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	±0,5
3. Довжина пілочки від найвищої точки плечового шва до низу паралельно краю борта.	158		73,7	74,3	74,9	75,5	76,1	-	-	-	-	-	±1,0
	164		75,7	76,3	76,9	77,5	78,1	78,7	79,3	79,9	80,5	-	
	170		77,7	78,3	78,9	79,5	80,1	80,7	81,3	81,9	82,5	-	
	176		79,7	80,3	80,9	81,5	82,1	82,7	83,3	83,9	84,5	85,1	
	182		81,7	82,3	82,9	83,5	84,1	84,7	85,3	85,9	86,5	87,1	
	188		-	84,3	84,9	85,5	86,1	86,7	87,3	-	-	-	
4. Ширина пілочки від шва вшивання рукава до краю борта в найвужчому місці.			22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	±0,5
5. Ширина куртки на рівні глибини пройми від середини спинки до краю борта			58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	±1,0

Закінчення таблиці 1

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Номер виміру на рисунку та найменування місць вимірювань	Зріст	Вимірювання по групах, см											Граничне відхилення від номінального розміру у виробі, см
		Обхват грудей	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват талії	76	80	84	88	92	95	100	104	108	112	
6.Ширина куртки внизу. Вимірюється по вдвоє складеному розстібнутому поясу від середини спинки до краю борту			54,4	56,4	58,4	60,4	62,4	64,4	66,4	68,4	70,4	72,4	±0,5
7.Довжина рукава від найвищої точки окату до низу	158		59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	-	-	-	-	-	±1,0
	164		61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	-	
	170		63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	-	
	176		65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	182		67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
	188		-	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	-	-	
8.Ширина рукава внизу			16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	±0,5
9.Довжина коміра по шву ушивання від одного краю до іншого			49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	±0,5

1.4 Основні вимоги до виготовлення куртки типу Х.

1.4.1 Куртки виготовляються у відповідності з вимогами промислової технології вузлової обробки верхнього одягу та ДСТУ ГОСТ 25295:2005.

1.4.2 Всі деталі курток повинні бути розкроєні в напрямку нитки основи тканини, за виключенням коміру і його накладки, які можуть бути розкроєні в поперечному або косому напрямках. Підсилюючі накладки можуть бути розкроєні в будь-якому напрямі.

1.4.3 Класифікація і види стібків, строчок і швів, що застосовують для виготовлення костюмів повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 4916:2005.

1.4.4 З'єднання зрізів курток повинні виконуватись зшивним, надстрочним, за пошивним швами, накладним швом з двома строчками та іншими.

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1.4.5 Відкриті зрізи матеріалів, що осипаються повинні бути оброблені.

1.4.6 З'єднання плечових, бічних, рукавних зрізів куртки повинні виконуватись надстрочним швом - ширина шва 1,0 см. Ширина настрочування двома строчками на відстані 0,2 і 0,7 см.

При з'єднанні бічних зрізів внизу куртки, залишають отвори для виведення кінців пояса.

1.4.7 Вшивання рукавів верху виконують настрочними швом. Ширина шва зшивання 1.0 см. Ширина настрочування 0,2 см. З'єднання рукавних зрізів, зрізів утеплюючої підкладки, вшивання рукавів, підкладки виконують зшивним швом шириною 1,0 см.

Нижній край напульсника обробляють швом впідгін з відкритим зрізом, що обметують. Ширина підгину 2.0 см, строчку прокладають на 1.3см від підігнутого краю. При обробці нижнього краю напульсника, вкладають еластичну тасьму. Напульсник пришивають по мітці на утеплюючу підкладку рукава на відстані 0.4- 0.5 см і настрочують на відстані 0.5- 0.6 см від шва пришивання.

1.4.8 Підкладку пришивають до підборта швом шириною 1,0 см. При обробці правого борта вкладають вітрозахисний клапан.

1.4.9 Нижній комір вистьобують на прокладці з ватину зигзагоподібними рядками, прокладаючи їх від строчки простроченої паралельно відразу горловини на відстані 3,2 см. Комір вшивають з боку верхнього коміра швом шириною 1,0 см, вставляючи вішалку.

1.4.10 Куртку вивертають на лицьову сторону через низ. Низ куртки обробляють обшивкою швом шириною 1,0 см та прострочують двома паралельними строчками на відстані 0,2 і 0,7 см від країв. Відкритий зріз обтачки підгинають і настрочують на утеплювальну підкладку, вкладаючи на ділянці спинки пояс і виводячи кінці через отвори в бічних швах.

1.4.11 Пояс посередині закріплюють поєднуючи строчку зі швом настрочування середнього зрізу спинки. На ділянці спинки, по низу куртки прокладають строчку зі швом настрочування середнього зрізу спинка. На ділянці спинки, по низу куртки прокладають строчку на відстані 4,5 см від шва обтачування.

						Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі	Арк.
						Технічний опис	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

1.4.12 Тримачі рамок з рамками настрочують по мітках на полички за формою прямокутника.

На лівій пілочці дві кнопки - перша на відстані 3,5 см від низу куртки, друга на відстані 3,5 см від нижнього кінця блискавки і на відстані 1,5 см від краю борта.

Під кнопки встановлюють на вітрозахисною клапані і кишені рукава відповідно розташуванню кнопок.

1.4.13 Захисні клапани застібок і клапани зовнішніх і внутрішніх кишень обшивним швом шириною 0,7 см, вивертають і прострочують на відстані 0,2 см від країв. Верхні краї зовнішніх передніх кишень обробляють обшивним швом шириною 0,7 см та прострочують на відстані 1,0 см від верхнього краю. При обшиванні верхнього краю зовнішньої правої передньої кишені вшивають нижню частину застібки тасьми-блискавки. Нижні краї обшивок і верхні краю підсилювачів зовнішніх передніх кишень підгинають всередину і настрочують по мітках на відстані 0,2 см від підігнутих країв.

1.4.14 Верхній край внутрішньої кишені обробляють швом впідгин із закритим зрізом шириною 1,0 см в готовому вигляді. Ширина внутрішнього підгину 0,7 см. Внутрішній кишеню перегинають по мітках і прострочують на відстані 0,2 см від підігнутих країв. Ширина внутрішнього підгину 1,0 см.

1.4.15 Верхні кути зовнішньої лівої передньої кишені закріплюють на ширину обшивки другою строчкою, паралельно першій, на відстані 0,5 см від неї. При настрочуванні клапана зовнішньої правої передньої кишені вшивають верхню частину застібки тасьми-блискавки. Обшивки бічної кишені настрочують на підкладку кишені на відстані 0,2 см від підігнутих країв. Ширина внутрішнього підгину 1,0 см.

1.4.16 До куртки повинен бути прикріплений запасний відрізок тканини площею від 60 до 100 см², одна сторона якого повинна бути не менше 5,0 см і по одній запасній кнопці.

1.4.17 Готові куртки повинні бути очищені, відпрасовані, кінці ниток відрізані.

				Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі		Арк.
				Технічний опис		
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

13

1.4.18 При узгодженні виробника із споживачем допускається заміна методів обробки курток, що не знижує якості виробу.

2 Вимоги безпеки

2.1 Безпека виробничих процесів і виробничого обладнання при виготовленні курток шкіряних повинні відповідати Вимогам нормативно-правових актів з охорони праці 0.00-7.14-17 та 18.2-1.04-13.

2.2. внести зміни та викласти в наступній редакції:
“При виробництві курток хутряних необхідно дотримуватись наступних застережень”:

- виробничі приміщення повинні бути оснащені загальною приточно-втяжною і місцевою вентиляцією згідно з ДСТУ Б А. 3.2-12;
- освітлення повинно відповідати ДБН В.2.5-28:2018;
- виробничі приміщення повинні бути забезпечені питною водою згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;
- обладнання і комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018-93;
- щоденно повинно проводитись вологе прибирання приміщень.

2.3 Допустимий вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони повинен відповідати ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99.

2.4 внести зміни та викласти в наступній редакції:
“Загальні вимоги пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення”.

3 Санітарно-гігієнічні вимоги

3.1 Виріб повинен відповідати Державним санітарним нормам та правилам «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 №1138.

3.2 Виробник зобов'язаний отримати та надати замовнику позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину та матеріали (фурнітуру) з

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі	Арк.
					Технічний опис	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

14
яких виготовляється виріб, або на виріб в цілому, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 №247.

4. Вимоги екологічної безпеки

4.1 Безпека використання виробів гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення виробу або на виріб у цілому.

4.2 Виріб не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє природне середовище.

5. Правила приймання

Приймання виробів здійснюється відповідно до вимог цього ТО , наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 №375 та договору про закупівлю.

6. Методи контролювання

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог ,визначених у цьому ТО та договорі про закупівлю.

7. Транспортування та зберігання

7.1 Транспортування готових виробів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту і забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

7.2 Вироби зберігають в сухих, чистих, добре вентиляованих складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин при температурі від +5°C до +25°C і відносній вологості повітря від 60% до 65%.

7.3 Вироби у складських приміщеннях зберігаються на стелажах на відстані не менше ніж 1м від приладів опалення, 0,5м від електричних ламп і стін, 0,2м від підлоги. Проходи між стелажми повинні бути не менше ніж 0,5м.

8. Гарантія виробника

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

15

8.1 Виробник забезпечує відповідність якості виробів вимогам цього ТО та затвердженим зразкам-еталонам і гарантує термін експлуатації не менше одного року з дати її початку, при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 За згодою виробника та замовника можлива зміна правил обчислювання гарантійних термінів у договорі про закупівлю.

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ДОДАТОК А
ПЕРЕЛІК НД, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ

Таблиця А.1

Познака НД	Назва НД	Номер пункту, в якому подане посилання на НД
ВСТ 01.301.001-2018	Система розроблення та постановки на виробництво предметів речового майна. Основні положення.	1
ДСТУ ГОСТ 25295:2005	Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови	1.4.1
ДСТУ ISO 4916:2005	Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація та термінологія	1.4.3
НПАОП 0.00-7.14-17	Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками	2.1
НПАОП 18.2-1.04-13	Правила охорони праці для працівників швейного виробництва.	2.1
ДСТУ Б А. 3.2-12:2009	Системи вентиляційні. Загальні вимоги.	2.2
ДБН В.2.5-28:2018	Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення	2.2
ДСанПіН 2.2.4-171-10	Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком.	2.2
ГОСТ 12.1.018-93	Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.	2.2
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	2.3
ДСН 3.3.6.042-99	Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.	2.3

ДСТУ 8828:2019

Пожежна безпека. Загальні положення.

2.4

ДСанПіН 3.3-182-2012	Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги	3.1
Наказ МОЗ України від 09.10.2000 №247	Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи (зі змінами)	3.2

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Наказ МОУ від
19.07.2017 №375

Про затвердження Порядку здійснення
контролю за якістю речового майна,
що постачається для потреб Збройних
Сил України

5

					Куртки чоловічі з бавовняної тканини на хутрі Технічний опис	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВІАЦІЇ ТА ПРОТИПОВІТРЯНОЇ
ОБОРОНИ ОЗБРОЄННЯ
КОМАНДУВАННЯ СИЛ ЛОГІСТИКИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
«13» 06 2023 р.
№ 7201/15273
0110, м. Київ, 119 вул. Гетьманська, 20а
Військова частина А0992

Командиру військової частини А1340

м/у Кошмаренко Д.А.
м/у Чашкеву Д.П.
м/у Колюсов Р.С.

до керівництва,
всього в комплекті
всього в комплекті

[Signature]
А. Мазанський
1.07.23

На № 350/313/1/319 від 12.04.2023

У Центральному управлінні забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України опрацьовані технічні описи на виготовлення льотно-технічного обмундирування діючим нормативним документам.

За результатами опрацювання повідомляється, що Центральним управлінням забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України внесено зміни в технічні описи згідно додатку. Зазначені зміни використовувати при закупівлі льотно-технічного обмундирування.

Додатки:

1. Зміни в технічний опис "Костюми чоловічі літні з бавовняної тканини для льотного та інженерно-технічного складу. Загальні технічні вимоги", 2019 року, (інв. № 7/ВТЗВ) в 1 прим, на 2 арк.;
2. Зміни в технічний опис "Костюми чоловічі утеплені з бавовняної тканини для льотного та інженерно-технічного складу. Загальні технічні вимоги", 2019 року, (інв. № 1/ВТЗВ) в 1 прим, на 2 арк.;
3. Зміни в технічний опис "Куртка шкіряна для льотного складу. Загальні технічні вимоги", 2019 року, (інв. № 3/ВТЗВ) в 1 прим, на 2 арк.;
4. Зміни в технічний опис "Куртка хутряна камуфльована для льотного складу. Загальні технічні вимоги", 2019 року, (інв. № 4/ВТЗВ) в 1 прим, на 1 арк.;
5. Зміни в технічний опис "Підшоломник бавовняний. Загальні технічні вимоги", 2020 року, (інв. № 8/ВТЗВ) в 1 прим, на 2 арк.;
6. Зміни в технічний опис "Рукавички та рукавниці. Загальні технічні вимоги", 2020 року, (інв. № 11/ВТЗВ) в 1 прим, на 1 арк.;
7. Зміни в технічний опис "Светер вовняний. Загальні технічні вимоги", 2020 року, (інв. № 12/ВТЗВ) в 1 прим, на 1 арк.

Командир військової частини А0992
полковник

Михайло БУЦХРІКІДЗЕ

арк. № 633
01.07.2023

**Зміни в технічний опис “Куртка хутряна камуфльована для льотного складу.
Загальні технічні вимоги” Інвентарний номер № 4/ВТЗВ**

У розділі .1.2. Зовнішній вигляд, абзац 5:

“Комір відкладний хутряний (натуральна овчина). На нижньому комірі хлястик, пристібається на кнопку”

внести зміни та викласти в наступній редакції :

“Комір відкладний хутряний (натуральна овчина). На нижньому комірі хлястик, пристібається на крючок металевий та кнопку металеву”.

У розділі 2, пункт 2.2. Вимоги безпеки, абзац 1:

“При виробництві курток шкіряних необхідно дотримуватись наступних застережень”;

внести зміни та викласти в наступній редакції:

“При виробництві курток хутряних необхідно дотримуватись наступних застережень”;

У розділі 2 пункт 2.4. Вимоги безпеки:

“Загальні вимоги пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91.”

внести зміни та викласти в наступній редакції:

“Загальні вимоги пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення”.

- Додаток А, Перелік НД, на які є посилання, Таблиця А.1:

Познака НД	Назва НД	Номер пункту, в якому подане посилання на НД
....
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования.	2.4

внести зміни та викласти в наступній редакції:

Познака НД	Назва НД	Номер пункту, в якому подане посилання на НД
....
ДСТУ 8828:2019	Пожежна безпека. Загальні положення.	2.4

Начальник Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони
Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник Михайло БУЦХРІКІДЗЕ

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління авіаційно-технічного
забезпечення Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної
оборони Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник Володимир ВИСОЦЬКИЙ